

NIVTANK Aanzuiglans met niveaudetector voor zuur en chloor



NIVTANK is ontworpen voor afzuiging en niveaudetectie van vloeibare producten met behulp van een motorpomp of een peristaltische pomp voor de behandeling van zwembad- en spawater.

Aanzuiglans

De NIVTANK kan direct op een standaard draagvat (type jerrycan) worden geschroefd met MÜ 61 schroefdraad.

De uiterst stevige aanzuiglans is in hoogte verstelbaar voor vaten van 20 tot 30 liter.

Extra voordelen

Daarnaast heeft het gebruik van NIVTANK een aantal interessante bijkomende voordelen!

- Het opzuigen van lucht bij een leeg vat wordt voorkomen. Dit kan anders zorgen voor het verstopen van leidingen en injectoren door kristallisatie.
- In combinatie met de BL122 en BL132 kan de gebruiker via de Hanna Pool-app een notificatie ontvangen wanneer het zuur- of het chloorvat leeg is. Dit voorkomt groen water door het tijdig wisselen van de vaten.

Niveaudetector

De 'leegmelding' wordt geactiveerd wanneer de vlotter zich in de lage stand bevindt en het contact open is. Zodra de vlotter omhoog beweegt

of het vloeistofniveau in de tank voldoende is, wordt het contact weer gesloten.

Standaard is het contact ingesteld op open voor de peristaltische doseerpompen van de BL13x en BL12x-serie. Dit kan evenwel eenvoudig worden aangepast door de vlotter op de zuiglans om te keren.

Chemische resistentie

- Natriumhypochloriet (NaClO) tot 15%
- Zoutzuur (HCl) tot 20%
- Polyaluminiumchloride (PAC) zwavelzuur (H_2SO_4) tot 38%
- Natriumhydroxide (NaOH) tot 27% (pH-plus)
- Organische chloorproducten tot 10%
- Overige chemicaliën op aanvraag

Specificaties	NIVTANK
Lengte	540 mm (zonder slang)
Slanglengte	2000 mm
Gewicht	ca. 0,5 kg
Omgeving	+10°C tot +50°C
Max. zuighoogte	1800 mm
Voetklep (terugslag)	nee
Schroefdop	MÜ 61
Voor draagvat	20-30 l
Leegmelding	open kabeluiteinden
Verbindingen	zuig-/doseerleiding DN 4: 6/4 mm

Bestelinformatie

NIVTANK	aanzuiglans met niveaudetector
---------	--------------------------------

Accessoires

BL120-201	Injector (1/2" M)
BL120-202	Aanzuig/injectieleidingen PVC (10 m)
BL120-204	Aanzuig/injectieleiding PVC, 100 m
LEKBAK/60	PP lekbak voor zuur en chloor, 600 x 400 x 325 mm, 60 l